

# SIM<sup>EX</sup> 200 Vakuumwundtherapie



<b>Artikelnummer</b>	<b>100139-3</b>	
<b>Aggregatsaugleistung</b>	<b>max. 8 l/min</b>	
<b>Druck</b>	<b>max. -200 mmHg; Umrechnungsfaktor: 1 kPa ~ 7,5 mmHg</b>	
<b>Behälter</b>	<b>Einweg-Sekretbehälter (250 ml / 750 ml)</b>	
<b>Netzspannung Netzgerät (In / Out)</b>	<b>100 – 240V AC / 12V DC</b>	
<b>Maximaler Laststrom</b>	<b>2,0 A</b>	
<b>Netzfrequenz (Netzspannung)</b>	<b>50 – 60 Hz</b>	
<b>Leistungsaufnahme bei 12V</b>	<b>24 W</b>	
<b>Wiederaufladbare Batterie</b>	<b>7,4 V, 4,4 Ah – Lithium-Ionen</b>	
<b>Abmessungen (H x B x T)</b>	<b>165 x 220 x 90 mm</b>	
<b>Gewicht (Grundgerät)</b>	<b>1,2 kg</b>	
<b>Laufzeit</b>	<b>Netz</b>	<b>Dauerbetrieb</b>
	<b>Batterie</b>	<b>ca. 24 – 48 Stunden, abhängig von der Laufzeit des Motors</b>
<b>Schallemission (Betrieb)</b>	<b>35 dB (A)</b>	
<b>Schutzklasse nach IEC 60601-1</b>	<b>Typ BF / II</b>	
<b>IP-Schutzart nach IEC 60529</b>	<b>IP33</b>	
<b>CE-Kennzeichnung</b>	<b>CE0123</b>	